


NOWOŚĆ



- Produkt elastyczny umożliwiający montaż w giętych profilach
- Dodatkowa komora umożliwiająca uszczelnienie taśmy LED
- Oświetlenie oferowane w odcinkach do 10 mb

#### PRZEZNACZENIE PRODUKTU

- Ochrona LED i rozpraszanie światła w oprawkach


#### MONTAŻ

- Na klik w dedykowanym profilu

#### INFORMACJE DODATKOWE

- standardowe długości profili oraz osłon KLUŚ: 1000 mm (tolerancja  $\pm 1,5$  mm) oraz 2005 mm / 3010 mm (tolerancja +5 mm); dla wybranych osłon 6050 mm, 10050 mm (tolerancja +5 mm)
- wybierając inną długość profili / osłon niż dostępna w standardzie należy dodatkowo wybrać usługę cięcia w firmie KLUŚ

#### RYSUNEK TECHNICZNY



#### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Wykończenie	mleczna
Materiał	silikon
Kształt	płaski
Maksymalna długość na zamówienie	20000 mm
Przepuszczalność świetlna	53 %
Szerokość	8.6 mm
Wysokość	5 mm
Z możliwością uzyskania linii światła	tak
Możliwość twistowania	tak
Możliwość gięcia	tak

Długość	Ref
1000 mm	B17069F_1
2005 mm	B17069F_2
3010 mm	B17069F_3
10000 mm	B17069F_10

# Oświetlenie BENCO-7

Nr ref B17069F

## PRZYKŁADOWE REALIZACJE



## PROFILE POWIĄZANE > MINIMALISTYCZNE



**PIKO-ZM**  
A01168



**PIKO**  
A08288



**KOZEL-10**  
A01575