

# Oświetlenie BONI-22

Nr ref B17119F

NOWOŚĆ



- Atrakcyjny efekt podświetlonego boniowania elewacji
- Odporność na warunki atmosferyczne

## PRZEZNACZENIE PRODUKTU

- Ochrona LED i rozpraszanie światła w oprawkach


## MONTAŻ

- Na klik w dedykowanym profilu

## INFORMACJE DODATKOWE

- standardowe długości profili oraz osłon KLUŚ: 1000 mm (tolerancja  $\pm 1,5$  mm) oraz 2005 mm / 3010 mm (tolerancja +5 mm); dla wybranych osłon 6050 mm, 10050 mm (tolerancja +5 mm)
- wybierając inną długość profili / osłon niż dostępna w standardzie należy dodatkowo wybrać usługę cięcia w firmie KLUŚ

## RYSUNEK TECHNICZNY



## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Wykończenie	mleczna
Materiał	PMMA
Kształt	płaski
Maksymalna długość na zamówienie	6000 mm
Przepuszczalność świetlna	67 %
Szerokość	23.5 mm
Wysokość	16 mm
Odporność na promienie UV	tak

Długość	Ref
1000 mm	B17119F_1
2005 mm	B17119F_2
3010 mm	B17119F_3

## PROFILE POWIĄZANE > FASADOWE

NOWOŚĆ



**FASKO**  
A04323