

# Osłona HR-ALU-15

Nr ref B17206F



- Dedykowana do budowy opraw uszczelnionych

## PRZEZNACZENIE PRODUKTU

- Ochrona LED i rozpraszanie światła w oprawach


## MONTAŻ

- do profilu, na wcisk

## INFORMACJE DODATKOWE

- UWAGA! osłona sztywna, nieprzeznaczona do gięcia i odkształcania
- standardowe długości profili oraz osłon KLUŚ: 1000 mm (tolerancja  $\pm 1,5$  mm) oraz 2005 mm / 3010 mm (tolerancja +5 mm); dla wybranych osłon 6050 mm, 10050 mm (tolerancja +5 mm)
- wybierając inną długość profili / osłon niż dostępna w standardzie należy dodatkowo wybrać usługę cięcia w firmie KLUŚ

## RYSUNEK TECHNICZNY



## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Wykończenie	mleczna
Materiał	PC
Kształt	płaski
Maksymalna długość na zamówienie	3000 mm
Przepuszczalność świetlna	54 %
Szerokość	15 mm
Duża odporność mechaniczna	tak
Odporność na promienie UV	tak

Długość	Ref
1000 mm	B17206F_1
2005 mm	B17206F_2
3010 mm	B17206F_3

## PROFILE POWIĄZANE > DO PODŁÓG



**HR-ALU**  
A01889