

- Rekomendowana do budowy opraw uszczelnionych

PRZEZNACZENIE PRODUKTU

- Ochrona LED i rozpraszanie światła w oprawach


MONTAŻ

- do profilu, na wcisk

INFORMACJE DODATKOWE

- standardowe długości profili oraz osłon KLUŚ: 1000 mm (tolerancja $\pm 1,5$ mm) oraz 2005 mm / 3010 mm (tolerancja +5 mm); dla wybranych osłon 6050 mm, 10050 mm (tolerancja +5 mm)
- wybierając inną długość profili / osłon niż dostępna w standardzie należy dodatkowo wybrać usługę cięcia w firmie KLUŚ


RYSUNEK TECHNICZNY



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Materiał	PC	Wykończenie	Przepuszczalność świetlna	Długość	Ref
Kształt	płaski	mleczna	73 %	1000 mm	B17201M_1
Maksymalna długość na zamówienie	3000 mm			2005 mm	B17201M_2
Szerokość	14.8 mm			3010 mm	B17201M_3
Odporność na promienie UV	tak	przezroczysty	94 %	1000 mm	B17201T_1
				2005 mm	B17201T_2
				3010 mm	B17201T_3

PROFILE POWIĄZANE > DO OŚWIETLENIA GŁÓWNEGO



TRIADA
A04476

Ośłona HS-12

Nr ref B17201M, B17201T

PROFILE POWIĄZANE > UNIWERSALNE



PAC-ALU
A04370



STOS-ALU
A04369