

- Doskonałe rozproszenie światła
- Wykonana z PC o zwiększonej odporności na warunki atmosferyczne

#### PRZEZNACZENIE PRODUKTU

- Ochrona LED i rozpraszanie światła w oprawkach


#### MONTAŻ

- Na klik w dedykowanym profilu

#### INFORMACJE DODATKOWE

- UWAGA! osłona sztywna, nieprzeznaczona do gięcia i odkształcania
- standardowe długości profili oraz osłon KLUŚ: 1000 mm (tolerancja  $\pm 1,5$  mm) oraz 2005 mm / 3010 mm (tolerancja +5 mm); dla wybranych osłon 6050 mm, 10050 mm (tolerancja +5 mm)
- wybierając inną długość profili / osłon niż dostępna w standardzie należy dodatkowo wybrać usługę cięcia w firmie KLUŚ

#### RYSUNEK TECHNICZNY



#### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Wykończenie	satyna
Materiał	PC
Kształt	okrągły
Maksymalna długość na zamówienie	6000 mm
Przepuszczalność świetlna	78 %
Szerokość	30 mm
Z możliwością uzyskania linii światła	tak

Długość	Ref
1000 mm	B17162S_1
2005 mm	B17162S_2
3010 mm	B17162S_3

#### PROFILE POWIĄZANE > ARCHITEKTONICZNE



**JAZ**  
A08547