



PRZEZNACZENIE PRODUKTU

- Ochrona LED i rozpraszanie światła w oprawach


MONTAŻ

- do profilu, na wcisk

INFORMACJE DODATKOWE

- UWAGA! osłona sztywna, nieprzeznaczona do gięcia i odkształcania
- standardowe długości profili oraz osłon KLUŚ: 1000 mm (tolerancja $\pm 1,5$ mm) oraz 2005 mm / 3010 mm (tolerancja +5 mm); dla wybranych osłon 6050 mm, 10050 mm (tolerancja +5 mm)
- wybierając inną długość profili / osłon niż dostępna w standardzie należy dodatkowo wybrać usługę cięcia w firmie KLUŚ

RYSUNEK TECHNICZNY



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Wykończenie	mleczna
Materiał	PC
Kształt	kwadratowy
Maksymalna długość na zamówienie	6000 mm
Przepuszczalność świetlna	73 %
Szerokość	15 mm
Z możliwością uzyskania linii światła	tak

Długość	Ref
1000 mm	B17038F_1
3010 mm	B17038F_3
2005 mm	B17038F_2

PROFILE POWIĄZANE > UNIWERSALNE



MICRO-H
A00599



MICRO-PLUS
A02966

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > ZAŚLEPKI STANDARDOWE



ZAŚLEPKA

M-K

C24216C02