



PRZEZNACZENIE PRODUKTU

- Ochrona LED i rozpraszanie światła w oprawkach

MONTAŻ

- Na klik w dedykowanym profilu

INFORMACJE DODATKOWE

- standardowe długości profili oraz osłon KLUŚ: 1000 mm (tolerancja $\pm 1,5$ mm) oraz 2005 mm / 3010 mm (tolerancja +5 mm); dla wybranych osłon 6050 mm, 10050 mm (tolerancja +5 mm)
 - wybierając inną długość profili / osłon niż dostępna w standardzie należy dodatkowo wybrać usługę cięcia w firmie KLUŚ

RYSUNEK TECHNICZNY



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Materiał	PC
Kształt	płaski
Maksymalna długość na zamówienie	10000 mm
Szerokość	12.4 mm

Wykończenie	Przepuszczalność świetlna	Długość	Ref
mleczna	67 %	1000 mm	B17064F_1
		2005 mm	B17064F_2
		3010 mm	B17064F_3
przezroczysta	89 %	1000 mm	B17064C_1
		2005 mm	B17064C_2
		3010 mm	B17064C_3

PROFILE POWIĄZANE > ARCHITEKTONICZNE



KOZMA
A18040



OPK-4
A00370




PDS-T
A02057



PDS-UST
A02725

PROFILE POWIĄZANE > DO BUDOWY KINKIETÓW



LIT-L
A18033




OBIT
A04826




PLAKIN-DUO
A04106A


PROFILE POWIĄZANE > DO OŚWIETLENIA GŁÓWNEGO



DES
A18030



MOD-100
A18049



MOD-50
A18047

PROFILE POWIĄZANE > PODŚWIETLENIE NISZ



NISA-KON
A18027



NISA-KRA
A18026



NISA-NI
A18029




POLI
A07176

PROFILE POWIĄZANE > PODŚWIETLENIE SCHODÓW



POR
A06144



STEP
A18042

PROFILE POWIĄZANE > UNIWERSALNE



45-16
A08504



45-ALU
A04023



KUBIK-45
A07697



MICRO-H
A00599



MICRO-HG
A01419



MICRO-NK
A01587



NOWOŚĆ

MICRO-PLUS
A02966



OLEK
A08505



PDS-4-PLUS
A01263



PDS-H
A09204



PDS-NK
A01588




PDS-ZM-PLUS
A02056




PDS-ZMG
A01418

SYSTEMY POWIĄZANE > SYSTEMY DO OŚWIETLENIA OGÓLNEGO



MOD-100
18049



MOD-50
18047



PK-4
A18044+A00370