

## PRZEZNACZENIE PRODUKTU

- Ochrona LED i rozpraszanie światła w oprawach

## MONTAŻ

- Na klik w dedykowanym profilu

## INFORMACJE DODATKOWE

- standardowe długości profili oraz osłon KLUŚ: 1000 mm (tolerancja  $\pm 1,5$  mm) oraz 2005 mm / 3010 mm (tolerancja +5 mm); dla wybranych osłon 6050 mm, 10050 mm (tolerancja +5 mm)
- wybierając inną długość profili / osłon niż dostępna w standardzie należy dodatkowo wybrać usługę cięcia w firmie KLUŚ

## RYSUNEK TECHNICZNY




## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Materiał	PC
Kształt	płaski
Maksymalna długość na zamówienie	10000 mm
Szerokość	14.8 mm


Wykończenie	Przepuszczalność świetlna	Długość	Ref
mleczna	72 %	1000 mm	B17066F_1
		2005 mm	B17066F_2
		3010 mm	B17066F_3
przezroczysta	91 %	1000 mm	B17066C_1
		2005 mm	B17066C_2
		3010 mm	B17066C_3

## PROFILE POWIĄZANE > DO OŚWIETLENIA GŁÓWNEGO



**TRIADA**  
A04476

PROFILE POWIĄZANE > UNIWERSALNE



**PAC-ALU**  
A04370



**STOS-ALU**  
A04369