

Profil KRAV-05IN

Nr ref A18045

Ref. arch 18045



- Podświetlenie przezroczystych paneli
- Obsługiwane grubości paneli: 11,9-13,5 mm - 0.47-0.53"

PRZEZNACZENIE PRODUKTU

- dekoracyjne podświetlenie krawędzi dla przezroczystych paneli


MONTAŻ

- do krawędzi panelu, za pomocą dedykowanej taśmy dwustronnie przylepnej

INFORMACJE DODATKOWE

- profil pełni funkcje dekoracyjne, nie stanowi zamocowania
- standardowe długości profili oraz osłon KLUŚ: 1000 mm (tolerancja $\pm 1,5$ mm) oraz 2005 mm / 3010 mm (tolerancja +5 mm); dla wybranych osłon 6050 mm, 10050 mm (tolerancja +5 mm)
- wybierając inną długość profili / osłon niż dostępna w standardzie należy dodatkowo wybrać usługę cięcia w firmie KLUŚ

RYSUNEK TECHNICZNY



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Materiał	aluminium
Kolor	srebrny anodowany
Możliwe IP oprawy	20
Możliwe kształty oprawy	liniowy
Przekrój profilu	prostokątny
Szerokość	16.9 mm
Wysokość	28 mm
Szerokość klejenia LED A	11 mm
Liczba pasków LED A (szerokość 8 mm)	1
Typ budynku	Obiekt kulturalny/rozrywkowy, Obiekt handlowy, Obiekt horeca
Przestrzeń	meble, witryny i wystawy, reklama / POS
Wyprowadzenie przewodu od spodu	tak

Długość	Ref
1000 mm	A18045A_1 18045ANODA_1
2005 mm	A18045A_2 18045ANODA_2
3010 mm	A18045A_3 18045ANODA_3

Profil KRAV-05IN



Nr ref A18045

Ref. arch 18045

PRZYKŁADOWE REALIZACJE




POWIĄZANE AKCESORIA > ZAŚLEPKI

NAZWA	MATERIAŁ	KOLOR	NR REF
KRAV-05IN	 ABS	 szary	C24308C02 24308

POWIĄZANE AKCESORIA > LED > RGB / RGB-W / RGB-CTT



K-RGB-1200-24V
K-RGB-1200-24
Ref. arch K-RGB-1200-24V



K-1200-RGB+27/65-24V
K-RGB27/65-1200-24
Ref. arch K-1200-RGB+27/65-24V



K-RGB-0700-24V
K-RGB-700-24V
Ref. arch K-RGB-0700-24V

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > POZOSTAŁE



DŁAWNICA
6,4x1,6
C24518C07
Ref. arch 00802Lo