

# Profil KRAV-810

Nr ref A18016AZM

Ref. arch 18016



- Podświetlenie przezroczystych paneli
- Obsługiwane grubości paneli: 8-10 mm - 0.31-0.39"

## PRZEZNACZENIE PRODUKTU

- dekoracyjne podświetlenie krawędzi dla przezroczystych paneli


## MONTAŻ

- do krawędzi panelu, za pomocą dedykowanej taśmy dwustronnie przylepnej

## INFORMACJE DODATKOWE

- profil pełni funkcje dekoracyjne, nie stanowi zamocowania
- standardowe długości profili oraz osłon KLUŚ: 1000 mm (tolerancja  $\pm 1,5$  mm) oraz 2005 mm / 3010 mm (tolerancja +5 mm); dla wybranych osłon 6050 mm, 10050 mm (tolerancja +5 mm)
- wybierając inną długość profili / osłon niż dostępna w standardzie należy dodatkowo wybrać usługę cięcia w firmie KLUŚ

## RYSUNEK TECHNICZNY



## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Materiał	aluminium
Kolor	■ srebrny anodowany
Możliwe IP oprawy	20
Możliwe kształty oprawy	liniowy
Przekrój profilu	prostokątny
Szerokość	14 mm
Wysokość	25 mm
Szerokość klejenia LED A	8 mm
Liczba pasków LED A (szerokość 8 mm)	1
Typ budynku	Obiekt kulturalny/rozrywkowy, Obiekt handlowy, Obiekt horeca
Przestrzeń	meble, witryny i wystawy, reklama / POS
Wyprowadzenie przewodu od spodu	tak

Długość	Ref
1000 mm	A18016AZM_1 18016ANODAZM_1
2005 mm	A18016AZM_2 18016ANODAZM_2
3010 mm	A18016AZM_3 18016ANODAZM_3

# Profil KRAV-810

Nr ref A18016AZM

Ref. arch 18016


## PRZYKŁADOWE REALIZACJE



## POWIĄZANE AKCESORIA > ZAŚLEPKI

NAZWA	MATERIAŁ	KOLOR	NR REF
KRAV-810	PP	szary	C28000C02 24028


## POWIĄZANE AKCESORIA > LED



**K-1210-12V**  
K-1210-12  
Ref. arch K-1210-12V




**K-1275-12V**  
K-1275-12  
Ref. arch K-1275-12V




**WP-K-1220-12V**  
KWP-1220-12  
Ref. arch WP-K-1220-12V




**WP-K-1220-IP65-12V**  
\_błąd  
Ref. arch WP-K-1220-IP65-12V



**K-1275-RGB-12V**  
K-RGB-1275-12  
Ref. arch K-1275-RGB-12V



**K-0700-120-RGB-24V**  
\_błąd  
Ref. arch K-0700-120-RGB-24V



**K-1200-120-RGB-24V**  
\_błąd  
Ref. arch K-1200-120-RGB-24V

# Profil KRAV-810

Nr ref A18016AZM

Ref. arch 18016

## POWIĄZANE AKCESORIA > LED > BIAŁE MONO




**WP-K-1640-HD-IP65-24V**  
KWP-GHD-1640-24  
Ref. arch WP-K-1640-HD-IP65-24V




**WP-K-1220-IP65-24V**  
KWP-1220-IP65-24  
Ref. arch WP-K-1220-IP65-24V



**K-0480-24V**  
K-0480-24  
Ref. arch K-0480-24V




**K-0960-24V**  
K-0960-24  
Ref. arch K-0960-24V




**K-1440-24V**  
K-1440-24  
Ref. arch K-1440-24V


## POWIĄZANE AKCESORIA > LED > CRI 95+



**K-CR-1210-24V**  
K-CR-1210-24  
Ref. arch K-CR-1210-24V



**K-CR-1220-24V**  
K-CR-1220-24  
Ref. arch K-CR-1220-24V



**K-CR-1275-24V**  
K-CR-1275-24  
Ref. arch K-CR-1275-24V


## POWIĄZANE AKCESORIA > LED > RGB / RGB-W / RGB-CTT




**K-1530-RGB+W-24V**  
K-RGBW-1530-24  
Ref. arch K-1530-RGB+W-24V



**K-1920-120-RGB-24V**  
K-RGB-1920-120-24  
Ref. arch K-1920-120-RGB-24V



**WP-K-1920-120-RGB-24V**  
KWP-1920-120-RGB-24  
Ref. arch WP-K-1920-120-RGB-24V




**K-RGB-1200-24V**  
K-RGB-1200-24  
Ref. arch K-RGB-1200-24V




**K-RGB-0700-24V**  
K-RGB-700-24V  
Ref. arch K-RGB-0700-24V


## POWIĄZANE AKCESORIA > LED > WYSOKA SKUTECZNOŚĆ ŚWIETLNA




**K-HE-0480-HD-24V**  
K-HEHD-0480-24  
Ref. arch K-HE-0480-HD-24V



**K-HE-0960-HD-24V**  
K-HEHD-0960-24  
Ref. arch K-HE-0960-HD-24V



**K-HE-1440-HD-24V**  
K-HEHD-1440-24  
Ref. arch K-HE-1440-HD-24V



**K-HE-1920-HD-24V**  
K-HEHD-1920-24  
Ref. arch K-HE-1920-HD-24V