

- Doskonałe rozproszenie światła
- Rekomendowana do profili giętych
- Wykonana z PC o zwiększonej odporności na warunki atmosferyczne

#### PRZEZNACZENIE PRODUKTU

- Ochrona LED i rozpraszanie światła w oprawkach


#### MONTAŻ

- Na klik w dedykowanym profilu

#### INFORMACJE DODATKOWE

- standardowe długości profili oraz osłon KLUŚ: 1000 mm (tolerancja  $\pm 1,5$  mm) oraz 2005 mm / 3010 mm (tolerancja +5 mm); dla wybranych osłon 6050 mm, 10050 mm (tolerancja +5 mm)
- wybierając inną długość profili / osłon niż dostępna w standardzie należy dodatkowo wybrać usługę cięcia w firmie KLUŚ

#### RYSUNEK TECHNICZNY



#### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Materiał	PC	Wykończenie	Przepuszczalność świetlna	Długość	Z możliwością uzyskania linii światła	Ref
Kształt	płaski	satyna	66 %	1000 mm	tak	B17039S_1
Maksymalna długość na zamówienie	10000 mm			2005 mm		B17039S_2
Szerokość	16.9 mm			3010 mm		B17039S_3
Wysokość	4 mm	przezroczysta	92 %	1000 mm	nie	B17039C_1
				2005 mm		B17039C_2
				3010 mm		B17039C_3

# Ośłona LIGER-16

Nr ref B17039S, B17039C

## PROFILE POWIĄZANE > UNIWERSALNE



**SILER**  
A09325