


Profil PIKO-O

Nr ref A01167

Ref. arch C1167



RYSUNEK TECHNICZNY



- Okrągły przekrój oprawy
- Minimalna średnica przekroju
- Gładkie powierzchnie profilu
- Regulacja nakierowania oprawy
- Mały promień gięcia

PRZEZNACZENIE PRODUKTU

- oświetlenie dekoracyjne i funkcyjne

MONTAŻ

- w podwieszeniu, za pomocą dedykowanych akcesoriów
- łatwy montaż i demontaż "na klik"

INFORMACJE DODATKOWE

- do podwieszania profili o małych gabarytach zaleca się użycie linki o średnicy 0,5 mm
- standardowe długości profili oraz osłon KLUŚ: 1000 mm (tolerancja $\pm 1,5$ mm) oraz 2005 mm / 3010 mm (tolerancja +5 mm); dla wybranych osłon 6050 mm, 10050 mm (tolerancja +5 mm)
- wybierając inną długość profili / osłon niż dostępna w standardzie należy dodatkowo wybrać usługę cięcia w firmie KLUŚ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Materiał	aluminium
Możliwe IP oprawy	20
Możliwe kształty oprawy	liniowy, okrągły
Przekrój profilu	okrągły
Szerokość	10.5 mm
Wysokość	7 mm
Szerokość klejenia LED A	6 mm
Max moc pojedynczej taśmy LED KLUŚ	9.6 W/m
Regulacja kąta świecenia do	360
Z możliwością uzyskania linii światła	tak
Możliwość gięcia	tak
Promień łuku świecącego	tak
Do wewnątrz	150 mm
Na zewnątrz	1000 mm
Typ budynku	Obiekt handlowy, Obiekt kulturalny/rozrywkowy, Obiekt horeca

Kolor	Długość	Ref
■ srebrny anodowany	1000 mm	A01167A_1 C1167ANODA_1
	2005 mm	A01167A_2 C1167ANODA_2
	3010 mm	A01167A_3 C1167ANODA_3
■ czarny anodowany	1000 mm	A01167A07_1 C1167K7_1
	2005 mm	A01167A07_2 C1167K7_2
	3010 mm	A01167A07_3 C1167K7_3
□ biały lakierowany	1000 mm	A01167L100D_1 C1167L90100D_1
	2005 mm	A01167L100D_2 C1167L90100D_2
	3010 mm	A01167L100D_3 C1167L90100D_3

Profil PIKO-O

Nr ref A01167

Ref. arch C1167

Przestrzeń	meble, łazienka, kuchnia, biuro, reklama / POS, witryny i wystawy
Łatwy montaż i demontaż "na klik"	tak
Oslona docinana jest na długość profilu	tak
Wyprowadzenie przewodu przez zaślepkę	tak
Wyprowadzenie przewodu od spodu	tak











PRZYKŁADOWE REALIZACJE



POWIĄZANE AKCESORIA > OSŁONY

NAZWA	MATERIAŁ	PRZEPUSZCZALNOŚĆ	KOLOR	NR REF
PIKO		63 %	satyna	B17164F 17164
		42 %	czarna	B17164B 17088
		87 %	półprzezroczysta	B17164T 17090

POWIĄZANE AKCESORIA > ZAŚLEPKI


NAZWA	MATERIAŁ	KOLOR	NR REF
PIKO-O-90	 PA12	 czarny	C24369C7015 24369
PIKO-O	 ABS	 srebrny	C28223C7012 42631
		 biały	C24321C10 24413
		 czarny	C24321C07 24327
PIKO-O-OTW	 ABS	 szary	C24321C02TW 24376
		 biały	C24321C10TW 24414
		 czarny	C24321C07TW 24360

POWIĄZANE AKCESORIA > LED > BIAŁE MONO



K-SHD-0960-24
K-SHD-0960-24

POWIĄZANE AKCESORIA > LED > RGB / RGB-W / RGB-CTT



K-1560-RGB-24V
K-RGB-1560-24
Ref. arch K-1560-RGB-24V

POWIĄZANE AKCESORIA > LED > ULTRACIENKIE



K-1091-24V
K-1091-24
Ref. arch K-1091-24V

POWIĄZANE AKCESORIA > LED > ZIGZAG



K-BT-0910-24
K-BT-0910-24

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > MOCOWNIKI



MOCOWNIK

PLD-10

C24375C00

Ref. arch 24375

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > ZAWIESZKI I GŁOWICE DO PROFILI STANDARDOWE



ZAWIESZKA

PLD-10-PP

C28175N00

Ref. arch 42291



ZAWIESZKA

PLD-10-WL

C28177N00

Ref. arch 42293



ZAWIESZKA

PLD-10-WP

C28176N00

Ref. arch 42292