



- Doskonałe rozproszenie światła
- Odporność na warunki atmosferyczne

### PRZEZNACZENIE PRODUKTU

- Ochrona LED i rozpraszanie światła w oprawkach

### MONTAŻ

- do profilu, na wcisk

### INFORMACJE DODATKOWE

- standardowe długości profili oraz osłon KLUŚ: 1000 mm (tolerancja  $\pm 1,5$  mm) oraz 2005 mm / 3010 mm (tolerancja +5 mm); dla wybranych osłon 6050 mm, 10050 mm (tolerancja +5 mm)
- wybierając inną długość profili / osłon niż dostępna w standardzie należy dodatkowo wybrać usługę cięcia w firmie KLUŚ

### RYSUNEK TECHNICZNY



### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Wykończenie	satyna
Materiał	PMMA
Kształt	płaski
Maksymalna długość na zamówienie	6000 mm
Przepuszczalność świetlna	43 %
Szerokość	7 mm
Z możliwością uzyskania linii światła	tak
Możliwość twistowania	tak
Możliwość gięcia	tak
Odporność na promienie UV	tak

Długość	Ref
1000 mm	B17034S_1
2005 mm	B17034S_2
3010 mm	B17034S_3

# Ośłona PIKO-7

Nr ref B17034S

## PROFILE POWIĄZANE > MINIMALISTYCZNE



**KOZEL-10**  
A01575



**PIKO**  
A08288



**PIKO-ZM**  
A01168